

TANQUES DE ESCORVA

IRRIGAÇÃO



TANQUES DE ESCORVA



Extremamente importantes para o funcionamento contínuo e eficaz do sistema de bombeamento.

Tratamento de alta tecnologia com decapagem, fosfatização e aplicação de resina epóxi e resina poliéster em pó.

Os tanques de escorva são equipamentos extremamente importantes para o funcionamento contínuo e eficaz do sistema de bombeamento. Permite a supressão da válvula de pé, elemento que possui partes móveis suscetíveis ao mau funcionamento e pode diminuir a confiabilidade do sistema, principalmente quando da utilização de automação.

Um tratamento de alta tecnologia com decapagem, fosfatização e aplicação de resina epóxi e resina poliéster em pó, aplicadas eletrostaticamente com 90.000 volts, e curadas em estufa a 230°C asseguram uma proteção de alta qualidade, tanto em relação a água e eventuais contaminantes, quanto à ultra violeta, podendo ser instalados no campo, a céu aberto, assegurando vida útil por muitos anos.

Modelo	A	B	C	D	E
VE4004 (Ø400mm e Flange de 4")	1,03	1,52	0,40	0,18	0,92
VE4005 (Ø400mm e Flange de 5")	1,06	1,52	0,40	0,17	0,93
VE6004 (Ø600mm e Flange de 4")	1,25	1,61	0,60	0,20	1,14
VE6005 (Ø600mm e Flange de 5")	1,28	1,61	0,60	0,19	1,16
VE6006 (Ø600mm e Flange de 6")	1,31	1,61	0,60	0,18	1,17
VE7505 (Ø750mm e Flange de 5")	1,49	1,67	0,75	0,24	1,36
VE7506 (Ø750mm e Flange de 6")	1,52	1,67	0,75	0,24	1,37
VE7508 (Ø750mm e Flange de 8")	1,57	1,67	0,75	0,21	1,40
VE10008 (Ø1000mm e Flange de 8")	1,94	1,79	1,00	0,33	1,77
VE100010 (Ø1000mm e Flange de 10")	2,01	1,79	1,00	0,30	1,81
VE100012 (Ø1000mm e Flange de 12")	2,07	1,79	1,00	0,27	1,85
VE120010 (Ø1200mm e Flange de 10")	2,21	1,87	1,20	0,30	2,02
VE120012 (Ø1200mm e Flange de 12")	2,27	1,87	1,20	0,27	2,05

